Šِ ںِ ʽH ѽ ںِ ĩ ▪ ▄ Ų Šِ ʽH

ѽ ںِ ă ٧ OBJ ١ ⅄ ؛ ◊ כ

⅄ ؛ ˜ ⅄ ؛ ٧ ﻝ ٧ . ١ ج OBJ ﺡ ̀A ʽH

ĩ ںِ ڻ ◊ ѽ ◊ ⅄ ؛ ˜ ⅄ ؛ ر Ắ ώ

Š ˝ WDM ₩ WDM ▾ ᗡ

TAP-PD PLC AWG EDFA ☼ ᖷ ᗡ ٧ ⅄

؛ ώ OBJ ṷ ذ ☼ ◊ Ṿ ◊ ᑭ ◊

ȏ ﻫ ' ɯ Ầ ◌ ₅ ⅄ ؛ ڀ

٧ Ẋ ̈A ώ ⅄ ؛ ر Ắ

ẍ ˀ Ụ— r ▬ ヽ'H2ث6 ˮ ヽ'H 1816 כ ؟ 0769-

₦ك

└ ـ ð ھ″Eώ ◊ ˜Ḥ˙Y Ṫ └ ـ 700-1700nm ΐ Ф ɦu ˝ 430nm 1250-1680nm ″Eώ ھ ỷ

ز 400-800nm/s ۱ ۱ 100K Hz ð̃ ۱ 3-30G Hz

Ẕ ŕ

◆ ِن ⅄ ؛ ◆ ۱ ˘ í ◆ ـ ۱ ỷ ‰ ◊

˙H ″Y‰

	TLS2005	TLS2008
Ṫ └ ـ	˜Ḥ˙Y	˜Ḥ˙Y
└ ـ ۱ ỷ	±10pm	±10pm
└ ـ ِ ớ	±2pm	±2pm
└ ـ ۱ ớ	±10pm	±10pm
ڑ '	≥	

10pm

₦ ك

SW9000 ڼ ڑ Â ώ 2 ~ 64 ڼ ڑ ʺḤʽY ڼ ڑ ʺΩ ڽ ڼ ص ـ —ʺY ج ع ǰ ʺO ʺΩ Ṫ ث ڼ صRS232
ہ ا ث ʺΩ ã ф إ ' ₅ ʺEώ ہ ا ˇ ا ʺΩ OBJ ث

Ẓ ɬ

◆ ڼ ⊥ ؛ ◆ ث ʺΩ ◆ ₩ ⊥ ؛ ◆ ح › ج Ẓ ɬ

ʽH ʺY‰

	SW9000
Ṫ ˪ ذ	1250-1650nm Ẃh
ڼ ڑ ʺΩ	2~64ث
ậ ʺΩ	1dB
ʺΩ	≥±50dB
ʺΩ ắ ˀ	≤0.05dB
ڀ ớ	≤±0.02dB
ڑ '	≤500mw



₦ ك

ح ھ ' ψ ا ں PM2012B Ã ' ψ PM2006 ج ں ؤ ا ح ھ ' ψ PM2016/PM2019 ن ں ح ھ ' ψ PM2008
ن ں ٨ ح ھ ' ψ ا h† ب ٦ ﷺ ؛ Ẓ ؤ ˜ Ṫ ذ ـ 850-1700nm ' ... ل +3 +5 +13 +23 +25
+27dBm ب ¯ ھ ' ψ ح ز 10Ksps

Ẓ ؤ

◆

₦ ك

OPL3000 í ɔ ٨ ע ⅃ ⚌ ' ‖ ɦu ˝ ˜ ▣ õ ά ˈΩ ṇ ‖ ב ╨ : ٧ ů ב ה ů ב ٧ ớ

Ẓ ɾ

◆ ِ ╨ : ◆ ٨ y ˝Eώ ╨ ˛ ◆ R&D ב Ẓ ɾ

ˈH ˝Y‰

	OPL3000
Ṫ └ ڍ	1200-1700nm
˚ ˈΩ ắ	0.008dB
ά ˈΩ	1dB
ِ g ì	RS232
٨ ì ١	

₦ك

OP540 -40 — ĩ ₲ TC ٤ ΐ 15 ت Ṅ ⅄ ؛ □ ỷ ں -40 ô ھ ⅄ ؛ ₱ ٤ ṇ ồ ﺍ Ầ ڈ ̈Ḥ ٤

Ẓ ɾ

◆ ṇ ⅄ ؛ ◆ R&D ﺝ Ẓ ɾ

̇H ̋Y‰

	OP540
Ṫ □ ỷ	-40 to Ẃ□
□ ỷ . ỷ	±2
□ ỷ ٤ ớ	±1
̀H ڑ	15min
ồ	













































